

КОРМОВІ БУНКЕРИ



КОНСТРУКЦІЯ КОРМОВИХ БУНКЕРІВ HOG SLAT/ GEORGIA POULTRY ПРОДУМАНА ДО НАЙМЕНШИХ ДРІБНИЦЬ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗАХИСТИТИ ОДИН З КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ ФІНАНСОВОГО УСПІХУ ФЕРМИ – КОРМ.

HOG SLAT виробляє кормові бункери на власних потужностях у штаті Північна Кароліна (США). Весь процес знаходиться під наглядом спеціалістів компанії: від закупівлі сировини до складання готової продукції, її зберігання і транспортування. Мета HOG SLAT — надати високоякісний кормовий бункер за конкурентною ціною.

ОСОБЛИВОСТІ КОРМОВИХ БУНКЕРІВ:


- Всі компоненти бункера — з надміцної сталі Grade 55 (США) з міцністю розтягування 380 МПа
- Оцинковування промислової якості G-100 (305 г/м²)
- Всі метизи захищені покриттям JS1000, що підвищує їх корозостійкість у 10 разів, порівняно з оцинкованими метизами

ГАРАНТІЯ ВИСОКОЇ МІЦНОСТІ І ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Єдиний кормовий бункер на ринку, ВСІ КОМПОНЕНТИ якого вироблені з надміцної сталі Grade 55	380 МПа
Бічні стінки і опорні елементи бункерів більшості конкурентів виробляють зі сталі Grade 50	345 МПа
Решта частин бункерів інших компаній виробляють зі сталі Grade B	227 МПа



Механізм відкривання дозволяє відкидати кришку на 180° — полегшує завантаження шнеком, мінімізує її пошкодження



Нижній лист спеціально зігнутої форми з виступом Weather Edge™ — захист від потрапляння дощової води



Воронка виготовлена із листів з високою стійкістю до розтягування — краще протистоїть тиску корму, ударам



Фланець $\varnothing 406$ мм з міцної штампованої сталі товщиною 3,6 мм — захист від деформацій під дією високого тиску на початку завантаження



Кожен бункер комплектується драбиною, бункери висотою понад 7,6 м додатково — огороженням. Відповідність стандартам безпеки США

АРТИКУЛ	ТОНН	М ³	ВИСОТА, М
ДІАМЕТР 1,85 М З ВОРОНКОЮ 60°			
GST-616016K	2.7	4,25	3,50
GST-626016K	4.1	6,35	4,30
GST-636016K	5.4	8,50	5,15
GST-646016K	6.8	10,6	5,95
ДІАМЕТР 2,15 М З ВОРОНКОЮ 67°			
GST-716716K	4.4	6,95	4,50
GST-726716K	6.3	9,75	5,30
GST-736716K	8.2	12,75	6,12
GST-746716K	10.0	15,55	6,93
GST-756716K	11.8	18,40	7,75
GST-766716K	13.6	21,25	8,55
ДІАМЕТР 2,75 М З ВОРОНКОЮ 60°			
GST-916016K	7.7	12,00	4,70
GST-926016K	10.9	17,00	5,56
GST-936016K	13.6	21,25	6,40
GST-946016K	16.8	26,20	7,20
GST-956016K	20.0	31,15	8,00
GST-966016K	23.1	36,20	8,80
ДІАМЕТР 3,65 М З ВОРОНКОЮ 60°			
GST-1216016K	15.9	24,75	5,90
GST-1226016K	21.3	33,25	6,70
GST-1236016K	26.8	41,75	7,55
GST-1246016K	32.2	50,25	8,35
GST-1256016K	37.6	58,75	9,15
GST-1266016K	43.1	67,25	9,98

Місткість виходячи з 640 кг/ 1 м³