

BinTrac

Система зважування

BinTrac може бути налаштований для зважування та моніторингу витрати корму, не залежно від кількості бункерів



BinTRAC®

Система зважування

- Проста установка на існуючі бункери, навіть якщо вони заповнені кормом - все завдяки запатентованій системі кріплення
- Контроль в реальному часі 24/7
- Перевірка завантаження корму
- Не вимагає калібрування

Тензодатчик в зборі і монтажний кронштейн для W-подібних ніжок бункера

- Легко встановлюється на існуючі та завантажені бункери
- Кронштейн кріплення тензодатчика одночасно є підйомним механізмом
- Потрібен підйом бункера менш ніж на 13 мм
- Не вимагає регулювання проміжку прокладками
- Не вимагає калібрування
- Тензодатчик з термокомпенсацією



MLB-200000..... на 4,50 тонн
MLB-300000 на 6,80 тонн



Тензодатчик на заміну

ASY-000129 на 4,50 тонн
ASY-000159 на 6,80 тонн

Сполучна коробка

Перетворює аналоговий сигнал в цифровий для вимірювання середнього показника ваги з тензодатчиків. Захищає тензодатчик від стрибків напруги і блискавки

MSA-004000 на 4 тензодатчика
MSA-006000 на 6 тензодатчиків
MSA-008000 на 8 тензодатчиків



BinTrac Індикатор

Підключення до 4х бункерів і може розташовуватися на відстані до 100 м від бункерів

MCA-000001..... зі стандартним програмним забезпеченням



BinTrac Контролер для батьківського поголів'я

Вага дози корму і програма дозування налаштовується користувачем

MCA-000201..... зі стандартним програмним забезпеченням



Трансформатор живлення для перетворення напруги 115/230 В змінного струму в 12,6 В постійного струму, який використовується системою зважування BinTrac

Трансформатор

ASY-000237.....Трансформатор



Інтерфейсний кабель

CAB-000009Інтерфейсний кабель 22AWG (0.64 мм) 4-жильний екранований
DS22204 Кабель для датчика 22 AWG (0.64 мм) 4-жильний екранований
DS21804-1000 Кабель для датчика 18 AWG (1.02 мм) 4-жильний екранований котушка 305 м

